

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Padrões e Protocolos	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p
Interface	24 Portas 10/100/1000Mbps RJ45 (Autonegociação/Auto MDI/MDIX) 4 Slots SFP 1000Mbps 1 Porta Console RJ45 1 Porta Console Micro-USB
Mídia de Rede	10BASE-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo de categoria UTP 5, 5e ou acima (máximo de 100m) (máximo de 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF
Quantidade de Ventoinhas	Sem Ventoinhas
Fonte de Alimentação	100~240VAC, 50/60Hz
Consumo de Energia	Máximo: 19.15W (220V/50Hz)
Dimensões (L X C X A)	17.32 * 8.7 * 1.73 in. (440 * 220 * 44 mm)
Montagem	Rack Mountable
Max Power Consumption	15.33W (220V/50Hz)
Max Heat Dissipation	52.30 BTU/h

DESEMPENHO

Largura de Banda / Backplane	56Gbps
Taxa de Encaminhamento de Pacotes	41.67Mpps
Tabela de Endereços MAC	16k
Jumbo Frame	9216 Bytes

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

QoS	Suporta prioridade 802.1p CoS/DSCP Suporta 8 filas de prioridade Agendamento de fila: SP, WRR, SP+WRR Limite de Taxa por Porta/Fluxo Voz VLAN
-----	---

Switches Gerenciáveis	T2600G-28TS (TL-SG3424)	RE	Visão geral	Especificações	Supc
Características L2 e L2+	Roteamento Estático DHCP Relay Snooping IGMP V1/V2/V3 802.3ad LACP (Até 14 grupos de agregação, contendo 8 portas por grupo) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Filtragem/Guarda BPDU Proteção TC/Root Detecção Loopback Controle de Fluxo 802.3x L2PT				
VLAN	Suporta até 4K VLANs simultaneamente (dos 4K IDs VLAN) 802.1Q/ MAC/Port Protocolo/VLAN Privado GARP/GVRP				
Lista de Controle de Acesso	Filtragem de pacote L2~L4 baseado na fonte e no destino do endereço MAC, endereço IP, portas TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protocolo e ID VLAN por Intervalo de Tempo				
Segurança	Vínculo IP-MAC-Porta AAA 802.1x e Autenticação Radius Proteção DoS Inspeção ARP Dinâmica (DAI) SSH v1/v2 SSL v3/TLSv1 Segurança de Porta Broadcast/Multicast/Storm Control de Unicast				
IPv6	Empilhamento Duplo IPv4/IPv6 Multicast Listener Discovery (Snooping MLD) Detecção IPv6 Neighbor (ND) Detecção MTU ICMP versão 6 TCPv6/UDPv6 IPv6 ACL Snooping DHCPv6 Interface Pv6				
Aplicação IPv6	Cliente DHCPv6 Ping6 Tracert6 Telnet(v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP IPv6 ACL Interface IPv6 Roteamento IPv6 DHCPv6 Relay Snooping DHCPv6				

Switches Gerenciáveis T2600G-28TS (TL-SG3424)		RE	Visão geral	Especificações	Supc
Gerenciamento		Gerenciamento Web GUI e CLI SNMP v1/v2c/v3, compatível com MIBs públicos e MIBs TP-Link privados MIBs RMON (Grupos 1, 2, 3, 9) sFlow PPPoE Circuit ID DHCP Relay Servidor DHCP Cliente DHCP/BOOTP, Snooping DHCP , DHCP Option82 Dual Image Monitoramento CPU Espelhamento de Porta Configuração de Horário: Características SNTP NDP/NTDP Integrada Atualização de Firmware: TFTP e Web Diagnose Sistema: VCT SYSLOG e MIBs Públicos Recuperação de Senha			
OUTROS					
Certificação		CE, FCC, RoHS			
Conteúdo do Pacote		Switch Cabo de Energia Guia de Instalação CD de recursos Kit de Montagem em Rack Pés de Borracha			
Requerimentos do Sistema		Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7/8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux.			
Ambiente		Temperatura Operacional: 0°C~40°C (32°F~104°F); Temperatura de Armazenamento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Umidade Operacional: 10%~90% não condensante Umidade de Armazenamento: 5%~90% não condensante			

Subscription

Email Address

Sign Up

Siga-nos

- Sobre Nós

Perfil Corporativo

Contate-nos

Privacy Policy
- Imprensa

Notícias

Prêmios
- Onde Comprar

Parceiros Lojas Online

Parceiros Lojas Físicas

Loja Oficial

Vendas Corporativas

