

Switches Gerenciáveis T2600G-28TS (TL-SG3424)		Visão geral	Especificações	Supc
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE				
Padrões e Protocolos		IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p		
Interface		24 Portas 10/100/1000Mbps RJ45 (Autonegociação/Auto MDI/MDIX) 4 Slots SFP 1000Mbps 1 Porta Console RJ45 1 Porta Console Micro-USB		
Mídia de Rede		10BASE-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Cabo de categoria UTP 5, 5e ou acima (máximo de 100m) (máximo de 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF		
Quantidade de Ventoinhas		Sem Ventoinhas		
Fonte de Alimentação		100~240VAC, 50/60Hz		
Consumo de Energia		Máximo: 19.15W (220V/50Hz)		
Dimensões (L X C X A)		17.32 * 8.7 * 1.73 in. (440 * 220 * 44 mm)		
Montagem		Rack Mountable		
Max Power Consumption		15.33W (220V/50Hz)		
Max Heat Dissipation		52.30 BTU/h		
DESEMPENHO				
Largura de Banda / Backplane		56Gbps		
Taxa de Encaminhamento de Pacotes		41.67Mpps		
Tabela de Endereços MAC		16k		
Jumbo Frame		9216 Bytes		
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE				
QoS		Suporta prioridade 802.1p CoS/DSCP Suporta 8 filas de prioridade Agendamento de fila: SP, WRR, SP+WRR Limite de Taxa por Porta/Fluxo Voz VLAN		

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Características L2 e L2+	Roteamento Estático DHCP Relay Snooping IGMP V1/V2/V3 802.3ad LACP (Até 14 grupos de agregação, contendo 8 portas por grupo) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Filtragem/Guarda BPDU Proteção TC/Root Detecção Loopback Controle de Fluxo 802.3x L2PT
VLAN	Suporta até 4K VLANs simultaneamente (dos 4K IDs VLAN) 802.1Q/ MAC/Port Protocolo/VLAN Privado GARP/GVRP
Lista de Controle de Acesso	Filtragem de pacote L2~L4 baseado na fonte e no destino do endereço MAC, endereço IP, portas TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protocolo e ID VLAN por Intervalo de Tempo
Segurança	Vínculo IP-MAC-Porta AAA 802.1x e Autenticação Radius Proteção DoS Inspeção ARP Dinâmica (DAI) SSH v1/v2 SSL v3/TLSv1 Segurança de Porta Broadcast/Multicast/Storm Control de Unicast
IPv6	Empilhamento Duplo IPv4/IPv6 Multicast Listener Discovery (Snooping MLD) Detecção IPv6 Neighbor (ND) Detecção MTU ICMP versão 6 TCPv6/UDPv6 IPv6 ACL Snooping DHCPv6 Interface Pv6
Aplicação IPv6	Cliente DHCPv6 Ping6 Tracert6 Telnet(v6) IPv6 SNMP IPv6 SSH IPv6 SSL Http/Https IPv6 TFTP IPv6 ACL Interface IPv6 Roteamento IPv6 DHCPv6 Relay Snooping DHCPv6

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Gerenciamento	Gerenciamento Web GUI e CLI SNMP v1/v2c/v3, compatível com MIBs públicos e MIBs TP-Link privados MIBs RMON (Grupos 1, 2, 3, 9) sFlow PPPoE Circuit ID DHCP Relay Servidor DHCP Cliente DHCP/BOOTP, Snooping DHCP , DHCP Option82 Dual Image Monitoramento CPU Espelhamento de Porta Configuração de Horário: Características SNTP NDP/NTDP Integrada Atualização de Firmware: TFTP e Web Diagnose Sistema: VCT SYSLOG e MIBs Públicos Recuperação de Senha
---------------	---

OUTROS

Certificação	CE, FCC, RoHS
Conteúdo do Pacote	Switch Cabo de Energia Guia de Instalação CD de recursos Kit de Montagem em Rack Pés de Borracha
Requerimentos do Sistema	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7/8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux.
Ambiente	Temperatura Operacional: 0°C~40°C (32°F~104°F); Temperatura de Armazenamento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Umidade Operacional: 10%~90% não condensante Umidade de Armazenamento: 5%~90% não condensante

Subscription

Email Address

Sign Up

Siga-nos

- Sobre Nós

Perfil Corporativo

Contate-nos

Privacy Policy
- Imprensa

Notícias

Prêmios
- Onde Comprar

Parceiros Lojas Online

Parceiros Lojas Físicas

Loja Oficial

Vendas Corporativas

